

TÉLÉPHONE DECAUTO

TÉLÉPHONE GROSSES TOUCHES ERGONOMIQUE À DÉCROCHAGE ET MISE EN MAINS-LIBRES AUTOMATIQUES

Les téléphones MWS DecAuto sont étudiés pour offrir une utilisation simple et performante aux personnes souffrant de difficultés visuelles, auditives ou motrices.

La sécurité et le confort des résidents ainsi que ceux du personnel sont essentiels. **Les fonctions décrochage et mise en mains-libres automatiques** permettent de tranquilliser la personne et d'optimiser le temps des interventions pour le personnel soignant.



**Besoin de rassurer vos patients, confirmer l'urgence :
Adoptez l'interphonie de chambre sur vos DECT.**



LES + DU TÉLÉPHONE

-  Décrochage automatique en mains-libres
-  Auto-alimenté par la ligne téléphonique
-  Utilisation simple et ergonomique
-  Déclenchement d'appels d'urgence
-  Trois touches mémoires avec photos

DES BÉNÉFICES IMMÉDIATS

- ✓ Levée de doute à distance
- ✓ Diminue les déplacements en chambre
- ✓ Optimise le nombre d'appels infirmière
- ✓ Tranquillise le patient
- ✓ Coût réduit, mutualisation des investissements
- ✓ Compatible avec tous les systèmes d'appels infirmière et télécoms
- ✓ Aucune modification de câblage dans la chambre



PRINCIPE D'UTILISATION DU DECAUTO

Grâce à la fonction breveté **décrochage et mise en mains-libres automatiques**, l'interphonie de chambre devient accessible à tous les établissements.



CARACTÉRISTIQUES

DecAuto Blanc
P0000048

DecAuto Blanc UA
P0000059

SONNERIE		
Volume de la sonnerie réglable	●	●
Témoin lumineux de sonnerie	●	●
AUTRES CARACTÉRISTIQUES		
Décrochage automatique	● ₁	● ₂
Compatible avec les serveurs Smart TAMAT	●	●
Support mural	-	-
NUMÉROTATION		
Touche de transfert R	-	-
Appels d'urgences (SOS)	3	3
Touches mémoires directes	3	3
Touches mémoires directes avec photos	●	●
Touche Bis	●	●
Numérotation FV	●	●
AUDIO		
Coupure de la sonnerie	●	●
Mains-libres	●	●
Volume du combiné réglable	●	●
Niveau du volume de la sonnerie (Mini / Maxi en dB)	75/90	75/90
Niveau du volume mains-libres (Mini / Maxi en dB)	75/90	75/90
AUTO-ALIMENTATION		
Alimentation par ligne téléphonique analogique (2 fils)	●	-
Alimentation par ligne téléphonique numérique UA ALCATEL (2 fils)	-	●
Connectique : livré avec prise RJ45 et prise FT	●	●

1 : Nécessite le Rack pilot Z P4050101 ainsi qu'un serveur Smart TAMAT

2 : Nécessite un serveur Smart TAMAT

Photos non contractuelles. Dans un souci constant d'amélioration, MWS se réserve la possibilité d'apporter toute modification jugée utile.